



Mast 3

Mast 2

Mast 1

Korkenzieher Weide
(Bestand)
Salix matsudana 'Tortuosa'

Zuwegung
Wassergebundene Decke
Anschluss rechtwinklig
zum Zaun/Tor

Zuwegung
Wassergebundene Decke
Anschluss rechtwinklig
zum Zaun/Tor

8597/2

Poller
Höhe: 80 cm
25 x 25 cm
Achsabstand 2m

Poller
Höhe: 120 cm
25 x 25 cm
Spaltrau

Granitpoller
Höhe: 80 cm
25 x 25 cm
Spaltrau
Achsabstand 2m

Poller
Höhe: 80 cm
25 x 25 cm
Spaltrau
Achsabstand 2m

Vorhandener
Walnußbaum

Frankfurter Bänke
auf Pflasterbelag
Betonwerksteinpflaster
Maße 20 x 20 x 8 cm

Baumscheibe
siehe Detail

Straße
nachrichtliche Darstellung
Ingenieurbüro Burgholzer + Trieb

Neupflanzung
Spitzahorn
(Acer platanoides)
H 3xv mDb 20-25

Baumscheibe
siehe Detail

Überbaubares
Baumsubstrat
Baumgrube
Maße: 4 x 4 m

Straße
nachrichtliche Darstellung
Ingenieurbüro Burgholzer + Trieb

vorhandene Leitplanke

- Beläge**
- Geh- und Radweg Asphalt
 - Zuwegung Kleingärten Wassergebundene Decke
 - PKW Stellplätze Betonstein 20x20x10 cm nachrichtliche Darstellung
- Möblierung**
- Sitzbänke

- Begrenzungen**
- Bordstein
 - Prallbord
 - Poller 25x25 cm; H: 80/120cm üOKG
 - Rückbau Straßenbeleuchtung
- Vermessungangaben**
- Bestandshöhen

- Gehölze**
- Baum Planung BG 2 = Baumrube 200 x 200 x 90 cm BG 4 = Baumrube 400 x 400 x 80 cm (unterhalb Oberbau)
 - Baum Bestand
 - Vegetation
 - Rasen
 - Strauchpflanzung siehe Detail Baumscheiben

- Leitungen**
- Stromleitung
 - Telekom
- Bearbeitungsgrenze**
-

